



Kenko

We open. The world of imagination.

DIGITAL PHOTO FRAME

EYE-POPPER



7.0型
800×480
液晶モニタ

900MB
内蔵メモリ


画像
2000枚
保存可能

単3電池
×3駆動
※1

※1 使用できる電池は充電式ニッケル水素電池となります。

顔認識スライドショー

顔認識スライドショーでは、撮影画像に顔が入っていれば自動で検出し、顔をクローズアップしたスライドショーを楽しめます。



留守番カメラ機能搭載 (カメラ内蔵モデルのみ)

お子様やペットを家に残してお出かけの際、留守番カメラとしてお使いいただけます。また内蔵カメラを使用して通常の写真撮影も可能です。

※外部メモリーカードへの保存を推奨



取り外し可能なスタンド

スタンドは取り外しが出来るので、壁掛け式のフォトフレームとしてもお使いいただけます。



ニッケル水素充電電池 (別売) 対応

電源のない場所でちょっと使いたい。ニッケル水素充電電池による駆動が可能なので、コードレスで持ち運びができます。



回転&チルト機能

液晶部分は回転させる事が可能。またお好みにあわせてチルトさせる事も可能です。



メモリーカードからメモリーカードへコピー

主要メディアのスロット内蔵で、本体と各メモリーカードとのデータのやりとりはもちろんメディア同士のデータコピーが可能です。





Kenko

We open. The world of imagination.

DIGITAL PHOTO FRAME

EYE-POPPER

動画・音楽再生、カレンダー機能

動画・音楽の再生、カレンダー表示やアラームなど多彩な機能を搭載。
画像を表示しながらの音楽再生やカレンダーと画像・音声の同時再生も可能！



レイティング機能

お気に入りの画像（JPEGのみ）に☆をつけて登録。
レイティングした画像のみをスライドショー再生することができます。



RAW画像表示機能

画像劣化のないRAW画像の表示にも対応！
※対応機種は以下を御確認ください。



リモコン操作

スライドショー再生や時計表示などを
ボタン1つで操作できます。
画像・音楽・動画へボタン1つでアクセス可能。



【RAW表示対応機種】

Nikon (.NEF)	D1、D1H、D2H、D2Hs、D2X、D2Xs、D3、D40、D50、D60、D70、D70s、D80、D90、D100、D200、D300
Canon (.CR2 .CRW)	EOS 1D、1D Mark II、1D Mark III、1Ds、1Ds Mark II、1Ds Mark III、5D、10D、20D、30D、40D、D30、D60、Kiss Digital、Kiss Digital N、Kiss Digital X PowerShot G2、G3、G5、G6、G9、Pro1、S40、S50、S60、S70
SONY (.ARW)	α100、α200、α300、α350、α700
FUJIFILM (.RAF) ※1	FinePix S2Pro、S3Pro、S5Pro、F700、F710

※1 FUJIFILMのRAWデータは簡易再生になります。
※上記機種でも、20MB以上のRAWは再生できないことがあります。

■カメラ機能 / 主な仕様 (カメラ内蔵モデルのみ)

イメージセンサ	1/4" CMOS
画素数	30万画素
撮影ファイル形式	JPEG
最低被写体照度	5ルクス
画像解像度	640×480、320×240
明るさ・コントラスト調整	5段階
セルフタイマー	5秒、10秒

【留守番撮影機能】

留守番撮影可能枚数	20,000枚
撮影間隔	1枚/1秒、1枚/2秒、1枚/3秒、1枚/5秒、1枚/10秒
動き検出感度	5段階
メモリ満杯時の選択	満杯停止、上書き
留守番撮影時のLCD表示	表示 (ライブビュー)、非表示

■注意事項

パソコンやプリンターと接続して使用することはできません。
内蔵カメラには暗視機能がありませんので暗所で使用する際は照明をご使用ください。

【主な仕様】

液晶パネルサイズ	7.0型
有効エリア表示サイズ	152×91mm
解像度	WVGA (800×480)
視野角	左右140度、上下120度
内蔵メモリー容量	約900MB (ユーザー使用可能容量 約872MB)
対応メモリーカード	SD/SDHCメモリーカード、コンパクトフラッシュ、メモリースティック、メモリースティックデュオ、xDピクチャーカード、microSD/SDHCカード、USBメモリー
対応画像	JPEG、BMP、GIF、PNG、RAW (※2)
対応音楽	MP3 (.mp3)、AAC (.m4a .aac)
対応動画	MPEG-4 Simple Profile Level 0~3 (.mp4) 最大解像度 720×480
スライドショー再生	4パターン (ページターン、顔認識、ブラインド、ノーマル)
その他機能	時計・カレンダー表示、アラーム、画像自動縦横判別、画像回転、JPEG画像レイティング (☆1~5)、未操作時自動電源OFF
電源	ACアダプター (付属) または 単3形充電式ニッケル水素電池 3本 (別売)
消費電力	約8.2W (最大)、約5.9W (最小)
動作電圧	5V DC (ACアダプター使用時) 3.6V DC (ニッケル水素充電電池使用時)
重量	約640g (ACアダプターを除く) 約375g (スタンド・ACアダプターを除く)
内蔵スピーカー	1ch 0.5W
ACアダプター	入力：100~240V 50~60Hz 0.8A 出力：5V 3A
本体サイズ	約 幅180×高さ182×奥行97mm スタンドを含む 約 幅180×高さ135×奥行31mm スタンドを除く
同梱品	本体、ACアダプター、リモコン、リモコン用ボタン電池、取扱説明書 (保証書)、ドライバー (スタンド取り外し用)
価格	オープン
JANコード	ASKA デジタルフォトフレーム EYE-POPPER カメラ内蔵モデル 4961607864715 ASKA デジタルフォトフレーム EYE-POPPER (カメラ無し) 4961607864708

※2 縦×横が30,000ピクセル以上のプログレッシブJPEG、BMP、GIF、PNGは再生できません。



株式会社ケンコー ASKA事業推進部

〒161-8570 東京都新宿区西落合3-9-19

飛鳥製品サポートセンター

電話受付時間：10時~12時、13時~17時 (土日・祝日除く)

TEL：0570-007-304

ナビダイヤルをご利用できない場合 TEL：03-5988-9304

ホームページ <http://www.aska-japan.net/>